

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/jablotron-oasis-zestaw-alarmowy-bezprzewodowy-7-czujek-868-mhz-p-1377.html>



## JABLOTRON OASIS ZESTAW ALARMOWY BEZPRZEWODOWY 7 CZUJEK 868 MHz

Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>2824</b>
Producent	<b>Jablotron</b>

### Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- centrala alarmowa JA-82K z modułem radiowym JA-82R
- 7 x czujka bezprzewodowa JA-80P
- akumulator bezobsługowy 12V 2,2Ah
- manipulator LCD bezprzewodowy ( 2 - kierunkowy ) z czytnikiem kart i breloków JA-81F
- sygnalizator zewnętrzny optyczno - akustyczny bezprzewodowy ( 2 - kierunkowy ) JA-80A
- baterie do urządzeń ( czujki, manipulator, sygnalizator )
- instrukcja, oprogramowanie

Centrala alarmowa JA-82K z modułem radiowym JA-82R, akumulator 12V 2,2Ah, transformator

- częstotliwość pracy 868 Mhz
- budowa modułowa
- 4 linii przewodowych, 14 z modułem JA-82C
- 50 adresów bezprzewodowych
- 2 niezależne strefy + trzecia wspólna
- 50 użytkowników
- pamięć 255 zdarzeń
- wyjścia programowalne PgX i PgY

Centrala alarmowa JA-82K jest modułową jednostką.

---

Na płycie głównej są do dyspozycji 4 wejścia przewodowe, 50 adresów urządzeń bezprzewodowych ( czujki, syreny, sterowniki ).

14 adresów przewodowych po dołączeniu modułu JA-82C

Manipulator LCD bezprzewodowy ( 2 - kierunkowy ) z czytnikiem kart i breloków JA-81F

JA-81F umożliwia kontrole i programowanie systemu. Posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, dodatkowo wyposażony jest w wejście do podłączenia czujki przewodowej. Manipulator zasilany jest z baterii i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej OASIS (komunikacja dwukierunkowa). Klawiatura w płaskiej obudowie.

Czujka bezprzewodowa JA-80P

JA-80P jest bezprzewodową pasywną czujką podczerwieni wykrywającą ruch intruza w chronionej przestrzeni. Cyfrowa obróbka sygnału zapewnia wysoką stabilność i odporność na fałszywe alarmy. JA-80P stosuje wyszukane protokoły transmisji radiowej w celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia transmitowanych danych. Detektor automatycznie przeprowadza regularny auto-test. Wbudowane wyłączniki sabotażowe wzbudzą alarm

---

przy każdej próbie sabotażu urządzenia.

Sygnalizator zewnętrzny optyczno - akustyczny  
( 2 - kierunkowy ) JA-80A bezprzewodowy

JA-80A jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80 OASIS. Została zaprojektowana do zewnętrznego informowania o wystąpieniu alarmu / sabotażu oraz wskazywania każdego naruszenia chronionej przestrzeni. Zasilana jest litową baterią, o długiej żywotności. Syrena komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu OASIS.