

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/jonizacyjny-czujnik-dymu-kidde-i9060eu-p-4888.html>

JONIZACYJNY CZUJNIK DYMU KIDDE I9060EU

Cena brutto	49,99 zł
Cena netto	40,64 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	I9060EU
Kod EAN	0047871184217
Producent	KIDDE

Opis produktu

Czujnik dymu Kidde I9060EU przeznaczony do monitorowania pomieszczeń pod kątem **obecności dymu i ognia**. Dzięki zastosowaniu technologii **jonizacyjnej** idealnie nadaje się do wykrywania szybko rozprzestrzeniającego się ognia. W przypadku wykrycia zagrożenia czujnik uruchamia alarm **optyczny** (czerwona dioda LED) oraz **akustyczny** (syrena o sile 85dB). Przydatny jest też **przycisk TEST** służący do sprawdzania działania czujnika oraz funkcja **HUSHTM** umożliwiająca wyłączenie omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki tej funkcji detektor może być montowany w pobliżu miejsc, w których istnieje możliwość aktywacji czujnika w wyniku tzw. „fałszywego alarmu” (np. w pobliżu pomieszczeń kuchennych).

Czujnik wyposażony jest w system uniemożliwiający zamocowanie urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych baterii oraz specjalną blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym demontażem urządzenia.

Zalecane miejsca montażu to: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialnia, korytarz, przedpokój kotłownia, piwnica, strych itp.

Cechy produktu:

- funkcja HushTM
- głośna sygnalizacja alarmowa 85dB
- przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- sygnalizacja diodowa działania czujnika
- sygnalizacja rozładowania baterii
- zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem
- zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005)
- 5 lat gwarancji

Specyfikacja techniczna:

- sygnalizacja dźwiękowa: tak
- sygnalizacja optyczna: tak, dioda LED
- sygnalizacja alarmu: syrena o sile 85 dB w odległości 1m, migająca czerwona dioda LED
- sygnalizacja zasilania: migająca czerwona dioda LED co 40 sekund
- sposób montażu: sufit/ściana (śruby montażowe w zestawie)
- temperatura pracy: 0 st. C - 40 st. C
- temperatura składowania: -10 st. C ... +60 st. C
- wilgotność: do 93% RH, bez kondensacji
- zasilanie: 9V bateria alkaliczna (w zestawie)
- wymiary: 124 x 36 mm (śr. x wys.)
- waga: 180 g

W zestawie:

- czujnik Kidde I9060EU - 1 szt;
- bateria alkaliczna 9V - 1 szt;

-
- instrukcja.