

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kabel-utp-cat-5e-bitner-bitlan-utp-cat-5e-200mhz-120mb-4x2x0,5mm-p-11519.html>



## KABEL UTP Cat. 5e Bitner BiTLAN U/UTP cat. 5e 200MHz 120mb 4x2x0,5mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>240,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>195,12 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>15942</b>      |
| Producent        | <b>Bitner</b>     |

### Opis produktu

**Kabel U/UTP kat. 5e Bitner BiTLAN** przeznaczony jest do pracy w sieciach komputerowych, w których wykorzystywane jest pasmo częstotliwości **do 200 MHz**. Nadaje się do transmisji danych, dźwięku i obrazu telewizyjnego o przepustowości binarnej **do 1 Gb/s**. Stosuje się je do układania na stałe w tzw. okablowanie strukturalne wewnątrz budynków zgodnie ze standardem PN-EN 50173-1, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568- C.2, jak również do zastosowania w sieciach przemysłowych nienarażonych na wpływ zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Kabel sklasyfikowany jest zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).

### Specyfikacja techniczna:

- U/UTP 4x2x0,5 cat.5e
- średnica żyły Cu: 24AWG(0,5) mm
- średnica zewnętrzna kabla: 4,8 mm
- pasmo częstotliwości: 200 MHz
- żyły: jednodrutowe okrągłe z miękkiej miedzi elektrolitycznej
- warunki układania: kabel wewnętrzny
- izolacja: specjalna mieszanka poliolefinowa
- rodzaj kabla: kabel teleinformatyczny
- temperatura pracy: -30°C ...+70°C
- temperatura podczas układania: -10°C ...+50°C
- min. promień gięcia: 4x Ø (podczas pracy), 6x Ø (podczas układania)
- pojemność skuteczna dowolnej pary przy 1 KHz: 50 ± 5 nF/km
- rezystancja izolacji: 5 GΩxkm
- asymetria pojemności torów transmisyjnych względem ziemi przy 1 kHz: max 1600 pF/km
- napięcie pracy: 150V
- próba napięciowa - 1 min: napięcie zmienne 50 Hz: 700 V AC, napięcie stałe: 1000 V DC
- rezystancja pętli żył/pary w temperaturze 20°C (max): 190 Ω/km
- **produkcja: Polska**

### W zestawie:

- kabel Bitner BiTLAN U/UTP cat. 5e 200 MHz - 120 mb.