

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-4-abonentowa-commax-drc-4mlfd-rfid-2mpx-mifare-13-56mhz-12vdc-p-9703.html>



## KAMERA 4-ABONENTOWA COMMAX DRC-4MLFD/RFID 2MPX MIFARE 13,56MHz 12VDC

Cena brutto	<b>1 190,15 zł</b>
Cena netto	<b>967,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>02046</b>
Kod EAN	<b>5900882891275</b>
Producent	<b>COMMAX</b>

### Opis produktu

**Kamera podtynkowa, 4-przyciskowa COMMAX DRC-4MLFD/RFID** posiada doświetlenie optyki diodami światła białego, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny i dokładny (także nocą!). Obsługuje aż **2 wyjścia przełącznikowe (styki NO oraz NO/NC)**. Atutem jest wbudowany **moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych Mifare 13,56 MHz**. Czytnik steruje wyjściem 1 przełącznika (wyjście 2 przełącznika może być aktywowane jedynie z poziomu dedykowanego monitora). Kamera posiada kąt widzenia **55° (pion)** oraz **68° (poziom)**. Sprzęt dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

### Cechy produktu:

- kamera 4-abonentowa
- rozdzielczość: HD 1080p 2MPx (1920x1080)
- standard sygnału video: PAL
- kąt widzenia: 55 st. (pion) , 68 st. (poziom)
- doświetlenie diodami światła białego
- **2 wyjścia przełącznikowe - styki NO, NO/NC**
- **wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart zbliżeniowych**
- standard Mifare 13,56MHz
- obsługa do 2046 breloków
- czytnik można użyć w trybie czuwania panelu (podświetlony napis CARD na panelu). Czytnik jest nieaktywny podczas aktywnej komunikacji z monitorem lub podczas wywołania podglądu kamery z monitora (napis CARD nie jest wówczas podświetlony).
- do zarządzania kartami/brelokami użytkowników służą karty Master ADD i Master DELETE (brak w zestawie)
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi obsługującymi rozdzielczość 2 Mpx (np. CDV-1024MA, CDV-70MF, brak w zestawie). Do obsługi 2 przełączników dedykowany jest monitor CDV-70MF (brak w zestawie)
- materiał: metal
- montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie) - dedykowane są osłony: OS-6PB i OS-6NB (brak obu w zestawie)

### Specyfikacja techniczna:

- kąt widzenia kamery: 105° (poziom), 60° (pion)
- standard video: PAL (wersja AHD 2 MPX)
- czułość: 0,1 Lux (30cm od kamery)
- czytnik RFID: Mifare, 13,56MHz
- montaż: podtynkowy / natynkowy (w osłonie)
- temperatura pracy: -20 st. ... +50 st. C

- 
- zasilanie: 12V DC, 500 mA (max.)
  - wymiary:
    - panelu: 130 x 248 x 11 mm
    - puszki podtynkowej: 121 x 238 x 36 mm

**W zestawie:**

- kamera COMMAX DRC-4MLFD/RFID - 1 szt;
- zasilacz 12VDC - 1 szt.