

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-analogowa-5tech-kopulka-2mpx-2-8mm-12v-p-21226.html>



KAMERA ANALOGOWA 5TECH kopułka 2Mpx 2,8mm 12V

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24917
Producent	5TECH

Opis produktu

Kamera analogowa CCTV 2Mpx 5TECH kopułka

To nowoczesna kamera analogowa przeznaczona do współpracy z rejestratorami obsługującymi standardy **AHD, CVI, TVI oraz CVBS (analog)**. Dzięki możliwości zmiany trybu pracy doskonale sprawdza się zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach monitoringu.

□ Kamera została wyposażona w wysokiej klasy **przetwornik CMOS 2 Mpx**, zapewniający obraz w rozdzielczości **Full HD 1920 × 1080**, oraz **stałooogniskowy obiektyw 2,8 mm** o kącie widzenia **75°**.

□ Wbudowany **oświetlacz podczerwieni IR** umożliwia obserwację również po zmroku, zapewniając skuteczne doświetlenie na odległość do **25 metrów**.

□ Kamera obsługuje cztery standardy transmisji obrazu i pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy trybami **AHD, CVI, TVI oraz CVBS**, dzięki czemu może współpracować z wieloma rejestratorami dostępnymi na rynku.

Podstawowe funkcje kamery

- rozdzielczość **2 Mpx Full HD (1920 × 1080)**
- stałooogniskowy obiektyw **2,8 mm**
- **kąt widzenia 75°**
- obsługa standardów **AHD / CVI / TVI / CVBS**
- łatwe przełączanie pomiędzy trybami pracy

Obraz dzień i noc

- oświetlacz **IR LED**
- zasięg doświetlenia do **25 metrów**
- automatyczne przełączanie trybu **Day & Night**
- mechaniczny filtr **ICR** poprawiający odwzorowanie kolorów

Funkcje poprawy obrazu

- **DNR** – redukcja szumów przy słabym oświetleniu
- **AWB** – automatyczny balans bieli
- **ICR** – poprawa jakości obrazu w dzień i w nocy
- stabilny i wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych

Solidna konstrukcja

- metalowa obudowa
- stopień ochrony **IP66**
- praca w temperaturze **od -10°C do +60°C**
- montaż na powierzchniach poziomych i pionowych

Zastosowania:

- ✓ **Monitoring sklepów:** kamera zapewnia wyraźny obraz Full HD, umożliwiając bieżącą obserwację sal sprzedaży i wejść.
- ✓ **Ochrona biur i magazynów:** sprawdza się podczas nadzoru pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz hurtowni przez całą dobę.
- ✓ **Monitoring parkingów i posesji:** dzięki oświetlaczowi IR do 25 m umożliwia obserwację terenu również po zmroku.
- ✓ **Modernizacja systemów CCTV:** obsługa standardów AHD, CVI, TVI i CVBS pozwala łatwo dopasować kamerę do wielu istniejących rejestratorów.
- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa o klasie szczelności IP66 umożliwia montaż kamery na zewnątrz budynków.
- ✓ **Monitoring wewnętrzny:** kamera może być montowana na ścianach i sufitach, zapewniając skuteczny nadzór pomieszczeń.
- ✓ **Całodobowa obserwacja:** funkcje Day&Night, DNR, AWB oraz filtr ICR pomagają uzyskać czytelny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" CMOS 2 Mpx
- rozdzielczość: 1920 × 1080 (1080P)
- obiektyw: 2,8 mm
- kąt widzenia: 75°
- standard sygnału: PAL / NTSC
- czułość: 0.01 Lux / F1.2
- stosunek sygnału do szumu: >50 dB
- synchronizacja: Inter-sync
- zasięg podczerwieni: do 25 m (w terenie otwartym)
- wyjście wideo: CVBS / CVI / TVI / AHD
- obudowa: metal
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -10°C...+60°C (RH90% Max)
- zasilanie: 12 V DC (+/-10%)
- pobór prądu: 550 mA

W zestawie:

- kamera kopułkowa 5TECH 4w1 Full HD – 1 szt.
- instrukcja obsługi.

□ Kamera współpracuje z rejestratorami obsługującymi standardy AHD, TVI, CVI oraz CVBS. Fabrycznie ustawiony jest tryb AHD.