

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-hikvision-ds-2cd2412f-iw-13mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-7094.html>



KAMERA BIUROWA IP HIKVISION DS-2CD2412F-IW 1.3Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	172,20 zł
Cena netto	140,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12257
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	1,3 MPX
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera biurowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **1.3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt posiada także wbudowany promiennik podczerwieni IR o zasięgu do **10 m**, który umożliwia widoczność również w nocy.

Ciekawym rozwiązaniem jest też możliwość **połączenia bezprzewodowego WiFi** standard IEEE802.11 b/g/n) lub przewodowego.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki **wbudowanemu mikrofonowi** można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 1.3MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 i MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 10 m
- wbudowane WiFi
- wbudowany mikrofon
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- ONVIF
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 1.3MPX CMOS
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość klatek: 25 kl./s dla 1.3Mpx/ 960p
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm /F2.0
- czułość: 0.02 lx
- wbudowane WiFi
- temperatura pracy: 0-50°C
- zasilanie: 12VDC / PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary: 111 x 82 mm
- waga: 0,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2412F-IW - 1 szt.
- instrukcja.