

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-hikvision-ds-2cd2423g0-iw-2mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-8976.html>



## KAMERA BIUROWA IP HIKVISION DS-2CD2423G0-IW 2Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	<b>738,00 zł</b>
Cena netto	<b>600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>14077</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>10-20 m</b>
Rozdzielczość	<b>2 Mpx (FullHD)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera biurowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt posiada także wbudowany promiennik podczerwieni IR o **zasięgu do 10 m**, który umożliwia widoczność również w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki **wbudowanemu mikrofonowi** można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 2MPX CMOS
- rozdzielczość do 2 Mpx (1920 × 1080)
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik podczerwieni - zasięg do 10 m
- analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon, audio
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 2MPX CMOS
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30 kl./s dla 1920 × 1080
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm /F1.6
- czułość: 0.01 lx
- wbudowane WiFi
- złącza kamery: głośnik, mikrofon, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12VDC / PoE
- pobór mocy: 7W
- waga: 0,12 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2423G0-IW - 1 szt.
- instrukcja.