

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-hikvision-ds-2cd2425fwd-iw-2mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-8786.html>



KAMERA BIUROWA IP HIKVISION DS-2CD2425FWD-IW 2Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	968,01 zł
Cena netto	787,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13890
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera biurowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Produkt posiada także wbudowany promiennik podczerwieni IR o **zasięgu do 10 m**, który umożliwia widoczność również w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych**. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamera internetowa. Dzięki **wbudowanemu mikrofonowi** można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2MPX CMOS
- rozdzielczość do 2 Mpx (1920 × 1080)
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F1.6
- promiennik podczerwieni - zasięg do 10 m
- 3 strumienie wideo
- analiza wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon, audio
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamera internetowa. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2MPX CMOS
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30 kl./s dla 1920 × 1080
- kompresja: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm /F1.6
- czułość: 0.005 lx
- wbudowane WiFi
- złącza kamery: głośnik, mikrofon, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii, zabrany / pozostawiony strefie
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12VDC / PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary: 102.8 × 65.2 × 32.6 mm
- waga: 0,4 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2425FWD-IW - 1 szt.
- instrukcja.