Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 06:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-hikvision-ds-2cd2443g0-iw-4mpx-28mm-ir10-12vdc-poe-p-7624.html



KAMERA BIUROWA IP HIKVISION DS-2CD2443G0-IW 4Mpx 2.8mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	**1 013,52 zł**
Cena netto	**824,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**12743**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera biurowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm**. Produkt posiada także wbudowany promiennik podczerwieni IR **o zasięgu do 10 m,** który umożliwia widoczność również w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych.** Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki **wbudowanemu mikrofonowi** można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4MPX CMOS
- rozdzielczość do 4 Mpx (2688 × 1520)
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- promiennik podczerwieni - zasięg do 10 m
- analityka wideo min.: detekcja twrazy, detekcja w strefie, itp.
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- wbudowany mikrofon, audio
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można ją wykorzystać także do wideokonferencji.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4MPX CMOS
- ilość strumieni wideo: 3
- ilość klatek: 30 kl./s dla 2688 × 1520
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm /F1.6
- czułość: 0.01 lx
- wbudowane WiFi
- złącza kamery: głośnik, mikrofon, przycisk reset, RJ-45, SDHC, SVC
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12VDC / PoE
- pobór mocy: 7W
- waga: 0,23 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2443G0-IW - 1 szt.
- instrukcja.