Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 22:11

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-mazi-ich-22pir-2mpx-28mm-pir10-wifi-12vdc-poe-p-18566.html



KAMERA BIUROWA IP MAZi ICH-22PIR 2Mpx 2.8mm PIR10 WiFi 12VDC PoE

Cena brutto	**625,69 zł**
Cena netto	**508,69 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22818**
Producent	**MAZi**

Opis produktu

Kamera biurowa IP MAZi ICH-22PIR oferuje rozdzielczość obrazu **2 MPX** oraz obiektyw o stałej ogniskowej **2.8 mm.** Urządzenie wyposażono w **czujnik ruchu PIR** o zasięgu **do 10 m** i kącie widzenia **109°.** Posiada także **wbudowany mikrofon i głośnik.** Kamera ma port LAN z obsługą PoE oraz moduł WiFi, dzięki czemu wystarczy dostarczyć zasilanie 12V DC.

Sprzęt posiada wodoodporną obudowę, która chroni go przed zniszczeniem. Przeznaczony jest **do wielu zastosowań wewnętrznych,** sprawdzając się przy monitoringu małych przestrzeni biurowych oraz jako kamera internetowa.

Uwaga!
Kamera NIE posiada w zestawie zasilacza. Zalecany jest model PSA12015 lub PD12020 (w razie potrzeby). Gdy kabel jest zbyt krótki - możemy użyć przedłużacza o długości 150 cm z wtykiem zasilania AW0012 i gniazdo zasilania AG0011.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX (1920 x 540pt @25 kl/s)
- kompresja wideo: H.265 / H.265+
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- funkcje: True WDR 120dB, AWB, AGC, AES, BLC
- czujnik PIR - zasięg do 10 m
- kąt widzenia: 109°
- moduł WiFi 802.11bgn
- detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania
- funkcje VCA: przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, rozpoznawanie człowieka i pojazdu
- tryb korytarzowy
- wejście na kartę MicroSD (do 256 Gb, brak w zestawie)
- wbudowany głośnik i mikrofon
- obsługa chmury

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



4) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
- czułość: 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px @ 25kl/s
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- kompresja obrazu: H.265 / H.265+
- czujnik PIR - zasięg do 10 m
- kąt widzenia: 109^{o}
- moduł WiFi 802.11bgn

- złącze kart SD: do 256 Gb (brak w zestawie)
- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3 af), max. 5,8W (12V), max. 6,8W (PoE)
- pobór prądu: max. 0,49 A (12V), max. 0,19 - 0,12A (PoE)
- wymiary: 102.8 × 65.2 × 32.6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi ICH-22PIR - 1 szt.