Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 23:02

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-biurowa-ip-mazi-ich-42pir-4mpx-28mm-wifi-pir10-12vdc-poe-p-14129.html



KAMERA BIUROWA IP MAZi ICH-42PIR 4Mpx 2.8mm WiFi PIR10 12VDC PoE

Cena brutto	**1 006,25 zł**
Cena netto	**818,09 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18488**
Producent	**MAZi**

Opis produktu

Kamera biurowa IP MAZi ICH-42PIR posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm.** Produkt posiada także czujnik ruchu na podczerwień PIR **o zasięgu do 10 m**.
Sprzęt przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych.** Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 Mpx
- kompresja wideo: H.265 / H.265+
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- funkcje: 3D DNR, True WDR 120dB, AWB, AGC, AES, BLC, detekcja ruchu (rozpoznawanie człowieka i pojazdu), alarm sabotażu wideo, powiadomienie o nieudanej próbie logowania, funkcje VCA (przekroczenie linii, detekcja wtargnięcia, rozpoznawanie człowieka i pojazdu)
- podświetlenie IR - zasięg do 10 m (w terenie otwartym)
- wbudowany głośnik i mikrofon
- obsługa chmury
- złącze kart mikro SD do 256GB (brak w zestawie)
- moduł WiFi 802.11bgn
- dostępne oprogramowanie: podgląd za pośrednictwem Internetu, CMS-MAZi, CTR-MAZi, SADPTool, Batch Configuration
- zasilanie: 12VDC, PoE

UWAGA: Kamera NIE posiada w zestawie zasilacza. Zalecany jest model PSA12015 lub PSD12020 (w razie potrzeby). Gdy kabel jest zbyt krótki - możemy użyć przedłużacza o długości 150 cm z wtykiem zasilania AW0012 i gniazdo zasilania AG0011.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control – automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrzony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.



4) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

5) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" CMOS 4Mpx

- rozdzielczość: 2688 x 1520 px @25 kl/s
- czułość: 0,005lx (kolor F1.6) / 0,00lx (IR wł.)
- obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm
- TDN ICR: mechaniczny
- podświetlenie IR - zasięg do 10m (w terenie otwartym)
- czujnik PIR: 90 st. (kąt H), 80 st. (kąt V)
- moduł WiFi 802.11 bgn
- zasilanie: 12VDC / PoE, max. 7.3W (12V), max. 8.3W (PoE)
- pobór prądu: max. 0,61A (12V), max. 0,23-0,15A (PoE)
- wymiary: 102,8 x 65,2 x 32,6 mm

W zestawie:

- kamera MAZi ICH-42PIR - 1 szt.