

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-fisheye-ip-dahua-ipc-ebw8630-6mpx-17mm-ir10-12vdc-poe-p-5109.html>



KAMERA FISHEYE IP DAHUA IPC-EBW8630 6Mpx 1.7mm IR10 12VDC PoE

Cena brutto	3 635,88 zł
Cena netto	2 956,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10694
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	10-20 m
Rozdzielczość	6 Mpx

Opis produktu

Kamera DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczości **6 MPX** oraz obiektyw fisheye **1.7 mm**. Atutem jest też wbudowany reflektor podczerwieni o zasięgu **do 10 metrów**, zapewniający **doświetlenie obrazu w nocy**. Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt)**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.8", 6 MPX CMOS
- ilość klatek: 25 kl/s @6Mpx
- rozdzielczość: 3072 x 2048 px
- obiektyw fisheye 1.7 mm/F2.0
- reflektor podczerwieni IR: zasięg do 10 m
- funkcje:
 - 3DNR,
 - analiza IVS,
 - mapa cieplna,
 - możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości,
 - znak czasu i opis na obrazie,
 - obrót obrazu i odbicie lustrzane,
 - konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie,
 - strefy prywatności,
 - detekcja ruchu
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Funkcja DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

>



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- standard: TCP/IP
- przetwornik obrazu: 1/1.8" 6 MPX Starvis CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 3072 x 2048 (6MPX), 2048 x 2048 (4.2MPX), 2048 x 1536 (3 MPX), 1600 x 1200 (1.9MPX)
- strumień główny: 3072 x 2048, 2048 x 2048, 2048 x 1536, 1600 x 1200
- strumień pomocniczy 1: 704 x 576, 352 x 288
- strumień pomocniczy 2: 1280 x 960, 704 x 576
- stosunek sygnału do szumu: >50 dB
- obiektyw fisheye 1.7mm/F2.0
- zasięg oświetlacza IR: do 10m
- kąt widzenia: 180°
- kompresja obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- audio: wbudowany mikrofon, wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio
- przepływność (bitrate): 3 ... 9984 kbit/s - H.265 8 ... 16384 kbit/s - H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @6MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
- obsługa kart MicroSD do 128 Gb (możliwy zapis lokalny)
- wbudowany Web server
- max. liczba użytkowników online: 20
ONVIF: 2.42
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilacz: 12V DC, PoE
- pobór prądu: ≤12W
- temperatura pracy: -30°C ~ +60°C
- wymiary: Ø150 x 51 mm
- waga: 0.62 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-EBW8630 - 1 szt.