Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:49

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-fisheye-ip-tiandy-tc-nc1261-12mpx-2mm-ir15-24vac-12vdc-poe-p-9269.html



KAMERA FISHEYE IP TIANDY TC-NC1261 12Mpx 2mm IR15 24VAC 12VDC PoE

Cena brutto	**3 699,95 zł**
Cena netto	**3 008,09 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**718**
Producent	**Tiandy**

Opis produktu

Kamera Tiandy IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **12 MPX,** dzięki czemu uzyskujemy świetną jakość obrazu, a także obiektyw typu fisheye **2 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 15 metrów,** który zapewnia dobrą jakość obrazu także w zupełnej ciemności.
Użytkownicy mobilni otrzymują również podgląd obrazu na żywo na swoich urządzeniach. Trzeba pobrać darmową aplikację **EasyLive** ze sklepu AppStore (iOS) lub Google Play (Android).
Kamera posiada port **LAN z PoE (802.3af),** który pozwala na równoczesne zasilanie kamery ze switcha PoE oraz przysyłanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.7" 12MP SONY IMX226 EXMOR CMOS
- kompresja wideo: H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- obiektyw typu fisheye 2 mm
- slot na karty microSD do 128 GB (brak w zestawie)
- funkcje IVA (Inteligentna Analiza Obrazu): strefy strzeżone, funkcja Auto-tracking, licznik przekroczeń linii
- funkcje: ATW, BLC, HLC, WDR 140dB, AGC, 3D DNR, detekcja ruchu, strefy prywatności, odbicie lustrzane, wyostrzenie, mechaniczny filtr IR (ICR)
- promiennik IR - zasięg do 15 m
- ONVIF profil S
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, 24VAC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Specyfikacja techniczna:

- standard: IP
- przetwornik: 1/1.7" 12MP SONY IMX226 EXMOR CMOS
- ilość pikseli: 4000(H)x3072(V)
- tryb wideo: PAL/NTSC
- czułość:
    - kolor: 0.01 Lux/(F1.2, 50IRE)
    - B/W: 0.005 Lux/(F1.2, 50IRE); 0 Lux wł. IR
- stosunek S/N: > 55dB (wył. AGC)
- migawka: Auto, Ręczna (1s-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
- obiektyw typu fisheye 2 mm/F2.8
- kąt widzenia: 180° - 360°
- promiennik podczerwieni - zasięg do 15 m
- OSD: nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst
- kompresja: H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- rozdzielczość: 4000x3072 / 3072x3072 / 2560x2560 / 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) D1 (704x576) / CIF (352x288)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @4000x3072, 25 kl/s @3072x3072, 2560x2560, 25/30 kl/s @1080P (1920x1080), 1-25/30 kl/s @720P (1280x720)
- prędkość transmisji strumienia dodatkowego: 1~25/30 kl/s @D1/CIF
- przepływność H.265: 8K~48Kbps
- podłączenie sieci: RJ-45 (10/100Base-T)
- protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
- użytkownicy mobilni: iOS, Android
- zabezpieczenie przepięciowe: 6000TVS / 1000V
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -35°C...+60°C
- zasilanie: 12V DC, 24V AC, PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 7W (wł. IR)
- wymiary: 155 x 155 x 54 mm
- waga: 0,7 kg

W zestawie:

- kamera Tiandy TC-NC1261 - 1 szt.