

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-5tech-5t-02bp-2mpx-3-6mm-12v-poe-p-21225.html>



KAMERA IP 5Tech 5T-02BP 2Mpx 3,6mm 12V PoE

Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24916
Producent	5TECH

Opis produktu

Kamera IP 5Tech 5T-02BP 2Mpx

To nowoczesna kamera sieciowa przeznaczona do rozbudowy systemów wideodomofonowych 5TECH z serii **TWIN**. Umożliwia rozszerzenie systemu o dodatkowy punkt obserwacyjny, zapewniając podgląd otoczenia posesji w wysokiej jakości obrazu.

□ Kamera wyposażona została w przetwornik o rozdzielczości **Full HD 2 Mpx (1920 × 1080)**, obiektyw **3,6 mm** oraz **kąt widzenia 85°**, dzięki czemu zapewnia szczegółowy obraz monitorowanego obszaru.

□ Wbudowany **oświetlacz podczerwieni z 36 diodami IR** umożliwia skuteczną obserwację również po zmroku, z zasięgiem do **30 metrów**.

□ Kamera może być zasilana zarówno napięciem **12 V DC**, jak i poprzez **PoE**, co ułatwia instalację i ogranicza liczbę wymaganych przewodów.

Podstawowe funkcje kamery

- współpraca z systemami wideodomofonowymi **5TECH TWIN**
- kamera **2 Mpx Full HD (1920 × 1080)**
- obiektyw **3,6 mm**
- **kąt widzenia 85°**
- połączenie sieciowe **LAN**

Obraz dzień i noc

- 36 diod **IR LED**
- zasięg doświetlenia do **30 metrów**
- czytelny obraz również po zmroku

Zasilanie i instalacja

- zasilanie **12 V DC** lub **PoE**
- zasilacz 12 V w komplecie
- łatwa integracja z systemem **TWIN**

Solidna konstrukcja

- obudowa wykonana z **metal**u oraz tworzywa **ABS**
- stopień ochrony **IP67**

-
- temperatura pracy: **od -30°C do +60°C**

Zastosowania:

- ✓ **Rozbudowa wideodomofonu:** kamera może być wykorzystana jako dodatkowy punkt podglądu w systemach 5TECH z serii TWIN.
- ✓ **Monitoring posesji:** obraz Full HD 2 Mpx pozwala obserwować teren wokół domu, furtki, bramy lub podjazdu.
- ✓ **Obserwacja po zmroku:** doświetlenie IR o zasięgu do 30 m umożliwia podgląd także w warunkach nocnych.
- ✓ **Instalacje zewnętrzne:** obudowa IP67 i szeroki zakres temperatur pozwalają na montaż kamery na zewnątrz budynku.
- ✓ **Instalacje PoE:** możliwość zasilania przez PoE ułatwia montaż w miejscach, gdzie wygodniej doprowadzić jeden przewód sieciowy.
- ✓ **Sieci LAN:** przewodowe połączenie LAN zapewnia stabilną komunikację kamery z pozostałymi elementami systemu.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 2 Mpx Full HD (1920 × 1080)
- obiektyw stałoogniskowy: 3,6 mm
- kąt widzenia: 85°
- oświetlacz: 36 diod IR
- zasięg podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- połączenie: LAN
- obudowa: metal / ABS
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C...+60°C
- zasilanie: 12 V DC lub PoE
- pobór mocy: 4,5 W
- wymiary: 60 x 95 mm (śr. x dł.), długość całkowita: 170 mm

W zestawie:

- kamera IP 5TECH 5T-02B – 1 szt.
- zasilacz 12V DC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

□ Kamera przeznaczona jest do rozbudowy systemów wideodomofonowych 5TECH z serii TWIN.