

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-anpr-dahua-itc237-pu1b-ir-2mpx-5-50mm-ir40-poe-p-6919.html>



KAMERA IP ANPR DAHUA ITC237-PU1B-IR 2Mpx 5-50mm IR40 PoE

Cena brutto	4 002,42 zł
Cena netto	3 254,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12085
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP ANPR Dahua dedykowana jest do **automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych** pojazdów - max. prędkość poruszającego się pojazdu wynosi **40 km/h**. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **5-50 mm, motozoom**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 metrów, dzięki któremu uzyskamy doświetlenie **w zupełnej ciemności**.
Możliwość **zasilania PoE**, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera posiada **wodoodporną** obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i z powodzeniem może być stosowana na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 540pt - 1080p
- tryby pracy - strumień główny: 1920x1080 - 1080p
- obiektyw zmiennoogniskowy 5-50 mm, auto-iris DC (w zestawie)
- mocowanie obiektywu: C
- kąt widzenia: 50° ... 5.6°
- zasięg oświetlacza IR - do 40 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB (AGC wyłączone)
- obsługa kart MicroSD do 64Gb (możliwy zapis lokalny; brak w zestawie)
- kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
- wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s - 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, NTP, DHCP
- wbudowany WEB Server, zgodność z NVR
- max. liczba użytkowników online: 20
- interfejs RS-485: tak
- wybrane funkcje:
 - max. prędkość poruszającego się pojazdu : 40 km/h
 - analiza obrazu: rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, otwarcie bramy, biała lista - wbudowana, detekcja pętli
 - obiektyw motozoom
 - ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
 - Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
 - obudowa kompaktowa, metalowa/plastikowa
 - stopień ochrony: IP66
 - temperatura pracy: -30°C ... 60°C
 - zasilanie: PoE (802.3at)
 - pobór mocy: ≤ 17 W
 - wymiary: 404 x 164 x 132 mm
 - waga: 3,47 kg

W zestawie:

-
- kamera Dahua ITC237-PU1B-IR - 1 szt.;
 - obiektyw motozoom 5-50 mm - 1 szt.