

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kompaktowa-ip-bcs-bip81200i-ii-12mpx-12vdc-poe-p-2523.html>



KAMERA KOMPAKTOWA IP BCS-BIP81200I-II 12Mpx 12VDC PoE

Cena brutto	3 409,56 zł
Cena netto	2 772,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BIP81200I-II
Producent	BCS PROJEKT

Opis produktu

Kamera kompaktowa IP BCS posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **12 MPX**. Wyposażony jest także w wejścia/wyjścia alarmowe oraz slot na kartę **Micro SD** (do 64 Gb; brak w zestawie). Produkt przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Sprzęt można zamontować **na suficie lub na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1.7" 12 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.264 i MJPEG
- funkcje: DNR, AWB, AGC, AES, BLC, ROI, Defog, ICR
- zgodność z ONVIF
- mocowanie obiektywu typu CS, auto DC
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- zasilanie: 12VDC, PoE

Obiektyw NIE jest dołączony do zestawu.

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Sprzęt można zamontować na suficie lub na ścianie (wymagany dodatkowy uchwyt). Jest przydatny do obserwacji np. domów, biur, magazynów, placów.

Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

5) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

DMSS (dla urządzeń mobilnych)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



W zestawie:

- kamera BCS-BIP81200I-II - 1 szt.