

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-4w1-ahdhd-cvihd-tvianalog-kenik-kg-swh-14hd-1080p-28mm-ir20-12vdc-p-3269.html>



KAMERA KOPUŁKOWA 4w1 AHD/HD-CVI/HD-TVI/ANALOG KENIK KG-SWH-14HD 1080p 2.8mm IR20 12VDC

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12351
Producent	KENIK
Widzenie w nocy	10-20 m
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa Kenik posiada wbudowany przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczości obrazu 1920x1080 (**1080p**) - systemy AHD, HD-TVI i HD-CVI. Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który zapewnia szeroki kąt widzenia. Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 20 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.

Kamera 4w1 to rozwiązanie idealne dla instalacji łączących w sobie wiele systemów. Dzięki unikatowym możliwościom **kamera może współpracować z rejestratorami AHD, TVI i CVI oraz ze standardowymi rejestratorami analogowymi**. Przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 px
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 20 m
- kąt widzenia: 111°
- funkcje: balans bieli, AGC, BLC, ICR, 2D/DNR, DWDR, AWB
- stopień ochrony: IP65
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów.

Przełączanie trybów pracy:

Kamerę można przełączyć w wybrany tryb pracy tylko za pomocą kontrolera UTC w menu rejestratora. Po wejściu w menu kamery możemy dokonać zmiany technologii na HD/CVI/TVI lub analog.

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" CMOS

-
- system: NTSC/PAL
 - rozdzielczość: 1920x1080
 - czułość: 0.01Lux
 - liczba klatek: PAL/NTSC:25/30 kl/s
 - wyjście wideo: AHD/TVI/CVI/CVBS
 - stosunek S/N: >41dB
 - funkcje: 2DNR, Dzień/Noc (ICR), AWB, AGC, DWDR
 - promiennik podczerwieni - zasięg do 20 m (18 diod IR LED)
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - kąt widzenia: H: 111°
 - typ montażu: M12
 - stopień ochrony: IP65
 - obudowa: metalowa
 - napięcie zasilania: 12V DC (+/-10%)
 - pobór mocy: 5W
 - temperatura pracy: -40°C ... +60°C
 - wymiary: 94 x 69 mm
 - waga: 360g

W zestawie:

- kamera KENIK KG-SWH-14HD - 1 szt.