

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ahdalogcvitvi-gise-gs-cmd4-v-720p-28mm-ir20m-12vdc-p-3293.html>



KAMERA KOPUŁKOWA AHD/ANALOG/CVI/TVI GISE GS-CMD4-V 720p 2.8mm IR20m 12VDC

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9085
Producent	GISE

Opis produktu

Kamera kopułkowa GISE posiada wbudowany nowoczesny przetwornik obrazu, który pozwala na uzyskanie rozdzielczości obrazu **720p** (systemy AHD, HD-CVI i HD-TVI). Sprzęt ma również obiektyw stałogniskowy **2.8 mm** oraz wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający **zasięg do 20 m**, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności. Kamera 4w1 to rozwiązanie idealne dla instalacji łączących w sobie wiele systemów. Dzięki unikatowym możliwościom **kamera może współpracować z rejestratorami AHD, TVI i CVI oraz ze standardowymi rejestratorami analogowymi**. Przeznaczona jest do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych**. Sprawdzi się w monitoringu np. sklepu, domu czy magazynu. Montaż możliwy **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/4" H62 + FH8532E(V20E)
- ilość linii telewizyjnych: 1300
- rozdzielczość: 720p
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 70 stopni
- wbudowany reflektor podczerwieni IR - zasięg do 20 m
- funkcje: BLC, balans bieli, ICR, 3DNR, AGC
- stopień ochrony: IP66
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Idealnie sprawdzi się do obserwacji biur, magazynów, szkół czy sklepów. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed zniszczeniem. Montaż możliwy jest na suficie i na ścianie.

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

Technologia HD-CVI

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

Przełączanie trybów pracy:

Aby przełączyć tryb pracy należy się upewnić, że kamera jest podłączona do zasilania i rejestratora. Wówczas wystarczy przytrzymać przycisk w żądaną stronę **przez 5 sekund** (lewo, prawo, góra, dół). Wtedy automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub ANALOG. Kamera fabrycznie ma ustawione AHD.

Za każdym razem w momencie uruchomienia kamery można wybrać tryb pracy **tylko 1 raz**. Aby dokonać zmiany trzeba odłączyć kamerę od zasilania i włączyć zasilanie ponownie, a następnie wybrać inny tryb. Kamera po odłączeniu zasilania zawsze zapamiętuje ostatni wybrany tryb.



Przykładowe funkcje urządzenia:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrożony, więc jest też bardziej czytelny.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 1/4" H62 + FH8532E(V20E)
 - tryby pracy: AHD/TVI/CVI/CVBS
 - rozdzielczość: 1280 x 720 (720P)
 - zapis: 25 kl/s przy 720P
 - format wideo: PAL/NTSC
 - zasięg reflektora podczerwieni: 20 metrów
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - kąt widzenia: 70 st.
 - czułość: 0 Lux
 - menu OSD: tak
 - współczynnik S/N: >50dB
 - temperatura pracy: -20st. C ... + 50st. C
 - stopień ochrony: IP66
 - długość przewodu zasilającego: 65-70 cm
 - zasilanie: 12V DC (+/- 10%)
 - pobór prądu: 190mA (IR wł.), 70mA (IR wył.)
 - wymiary: 90 x 80 mm
 - waga: 200g

W zestawie:

- kamera GISE GS-CMD4-V - 1 szt;
- instrukcja obsługi.