

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw1435e-w-0280b-s2-4mpx-28mm-ir30-wifi-12vdc-p-8755.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 4Mpx 2.8mm IR30 WIFI 12VDC

Cena brutto	433,06 zł
Cena netto	352,08 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13860
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, który pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Zastosowany **moduł Wifi** nie wymaga połączenia kablowego z siecią lokalną.

Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze, czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **IMOU** (system Android - sklep Google Play oraz system iOS - sklep App Store).

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3", 4 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20 kl/s @4Mpx (2688×1520)
- kompresja wideo: H.265
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, zasięg: 50 m (otwarta przestrzeń); antena - gniazdo SMA
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Smart PSS (dla komputera)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4 Mpx)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- obsługa kart Micro SD: do 128GB (brak w zestawie)
- kompresja obrazu: H.265
- przepływność (bitrate): 32 ... 10240 kbit/s - H.264
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
- protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- dostęp przez chmurę (P2P): darmowa aplikacja IMOU (Android / iOS)
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -10°C ... +50°C
- zasilanie: 12 V DC / 540 mA
- pobór mocy: < 6.5 W
- wymiary: Ø 110 x 81 mm
- waga: 0.4 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW1435E-W-0280B - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.