

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw2231r-zs-27135-s2-2mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-9330.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 2Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 106,10 zł
Cena netto	899,27 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	859
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	31-40 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwia dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wandaloodporną i wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie** (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw zmiennooogniskowy 2,7-13,5 mm
- kąt widzenia: 109°...28°
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, D-ZOOM, Tryb Dzień/Noc, Konfigurowalne strefy prywatności, Detekcja ruchu, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 40 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm
- kąt widzenia: 109°...28°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 32...6144 kbit/s (H.264), 12...6144 kbit/s (H.265)
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour

-
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
 - obudowa: metalowa
 - kolor: biały
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
 - zasilanie: 12V DC / 530 mA; PoE (802.3af)
 - pobór mocy: ≤ 6.4 W
 - wymiary: $\varnothing 122 \times 89$ mm
 - waga: 0,46 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2 - 1 szt.