

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw2431e-s-0360b-s2-4mpx-36mm-ir30-12vdc-poe-p-9815.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW2431E-S-0360B-S2 4Mpx 3.6mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	691,65 zł
Cena netto	562,32 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	14258
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 3.6 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wandaloodporną i wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie** (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, AGC, Mirror, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), AWB, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4MPX CMOS
- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4 MPX), 2560 x 1440 (3.7 MPX), 2304 x 1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- stosunek sygnał/szum S/N: >50 dB
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 32...6144 kbit/s (H.264), 12...6144 kbit/s (H.265)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1920 x 1080
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)

- obudowa: metalowa
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 430 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 5.4 W
- wymiary: Ø 110 x 81 mm
- waga: 0,35 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW2431E-S-0360B-S2 - 1 szt.