

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw2531e-s-0280b-s2-5mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9333.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2 5Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	838,08 zł
Cena netto	681,37 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	865
Producent	Dahua
Rozdzielczość	5 Mpx
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	21-30 m

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wandaloodporną i wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie** (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 103°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, AGC, Mirror, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), AWB, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2592 x 1944 px
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 102°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- czułość: 0.008 Lux @ F1.6
- protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metalowa

- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 430 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 6.1 W
- wymiary: Ø 109.9 × 81 mm



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW2531E-S-0280B-S2 - 1 szt.