

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw2531e-s-0360b-s2-5mpx-36mm-ir30-12vdc-poe-p-9817.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW2531E-S-0360B-S2 5Mpx 3.6mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>661,54 zł</b>
Cena netto	<b>537,84 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>14260</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Rozdzielczość	<b>5 Mpx</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 3.6 mm</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wandaloodporną i wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie** (wymagany uchwyt do montażu ściennego). Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 5 MPX
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR), BLC, HLC, AGC, Mirror, Detekcja ruchu (max. 4 strefy), Strefy prywatności (max. 4), AWB, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7" 5 MPX CMOS
- rozdzielczość: 2592 x 1944 (5 Mpx), 2688 x 1520 (4 Mpx), 2048 x 1536 (3.1 Mpx), 2304 x 1296 (3 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- kąt widzenia: 84°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- czułość: 0.008 Lux @ F1.6
- protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metalowa
- kolor: biały

- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 430 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 6.1 W
- wymiary: Ø 109.9 × 81 mm



**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HDBW2531E-S-0360B-S2 - 1 szt.