

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw3241e-as-0280b-2mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9811.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW3241E-AS-0280B 2Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

Cena brutto	779,35 zł
Cena netto	633,62 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14254
Producent	Dahua
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy	41-50 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 106°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, Mirror, Detekcja dźwięku, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 2.1MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 106°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- wejścia / wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny, wyjście audio, obsługa dwukierunkowego audio, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 3 ... 8192 kbit/s

- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 1080p
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 580 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: ≤ 6.9 W
- wymiary: Ø 110 x 81 mm
- waga: 0,38 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW3241E-AS-0280B - 1 szt.