

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw5442r-ase-0280b-4mpx-28mm-ir50-12vdc-poe-p-9361.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW5442R-ASE-0280B 4Mpx 2.8mm IR50 12VDC PoE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 423,45 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>1 157,28 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>948</b>                  |
| Producent        | <b>Dahua</b>                |
| Widzenie w nocy  | <b>41-50 m</b>              |
| Rozdzielczość    | <b>4 Mpx (2K)</b>           |
| Obiektyw         | <b>stałogniskowy 2.8 mm</b> |

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP DAHUA** posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 50 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 113°
- zasięg promienników podczerwieni: do 50 m (w terenie otwartym)
- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- audio: wejście na mikrofon zewnętrzny / wyjście audio / obsługa dwukierunkowego audio / detekcja dźwięku
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (140 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Defog, ICR, Mirror, Detekcja ruchu, Konfigurowalne strefy prywatności, Detekcja dźwięku, Mapa cieplna
- Analiza IVS: przekroczenie linii, zmiana sceny, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy, liczenie ludzi - wykrywanie i obsługa 4 niezależnych obszarów, wykrywanie zgromadzenia ludzi
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/1.8" 4MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 2688 x 1520 (4 MPX), 2304 x 1296 (3 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 960 (1,3 MPX), 1280 x 720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 50 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 113°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- przepływność (bitrate): 32...8192 kbit/s (H.264), 12...8192 kbit/s (H.265)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 510 mA; PoE (802.3af); ePoE
- pobór mocy: ≤ 6.1W
- wymiary: Ø 122 x 89 mm
- waga: 0,47 kg



#### W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW5442R-ASE-0280B - 1 szt.