

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw3441t-zas-27135-4mpx-27-135mm-ir40-12vdc-poe-p-9355.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW3441T-ZAS-27135 4Mpx 2.7-13.5mm IR40 12VDC PoE

Cena brutto	1 187,59 zł
Cena netto	965,52 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	941
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP DAHUA posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2,7-13,5 mm**, który umożliwi dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 40 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie lub na ścianie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.


Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...27°
- zasięg promienników podczerwieni: do 40 m (w terenie otwartym)
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, ICR, D-ZOOM, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie, inteligentna detekcja ruchu - z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów), Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/3" 4MPX PS CMOS
- rozdzielczość: 2688x1520 (4 MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 40 m (w terenie otwartym)
- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-13,5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 104°...27°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 3 ... 8192 kbit/s
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour
- dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
- obudowa: metal
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 12V DC / 690 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: < 8.3 W

-
- wymiary: \varnothing 122 x 105 mm
 - waga: 0,7 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDW3441T-ZAS-27135 - 1 szt.