

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdw3841em-as-0280b-83mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-11954.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDW3841EM-AS-0280B 8.3Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 274,38 zł</b>
Cena netto	<b>1 036,08 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16372</b>
Producent	<b>Dahua</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>8 Mpx (4K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP DAHUA IPC-HDW3841EM-AS-0280B** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **8 MPX (4K UHD)** oraz obiektyw stałogniskowy **2,8 mm**, który umożliwia uzyskanie szerokiego kąta widzenia. Atutem kamery jest też reflektor podczerwieni z maksymalnym **zasięgiem do 30 m (w terenie otwartym)**, który zapewnia dobrą widoczność także w zupełnej ciemności.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki której możemy użyć sprzęt **do różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż na suficie**. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8.3 MPX (4K UHD)
- obiektyw stałogniskowy 2,8 mm
- kąt widzenia: 108°
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m (w terenie otwartym)
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- funkcje: WDR (120 dB), 3D-DNR, ROI, BLC, HLC, Mirror, Detekcja ruchu, Detekcja dźwięku, Konfigurowalne strefy prywatności, Analiza IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów), SSA (inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu)
- obsługa kart Micro SD do 256Gb (możliwy zapis lokalny, brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67

### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 8.3Mpx PS CMOS
- rozdzielczość: 3840 x 2160 (8.3Mpx 4K UHD), 3072 x 2048 (6Mpx), 3072 x 1728 (5Mpx), 2592x1944 (5 MPX), 2688x1520 (4 MPX), 2048 x 1536 (3MPX), 2304x1296 (3 MPX), 1920x1080 (1080p), 1280x960 (1,3 MPX), 1280x720 (720p)
- zasięg oświetlacza IR: do 30 m (w terenie otwartym)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 108°
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- audio: wbudowany mikrofon, detekcja dźwięku
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @8.3Mpx, 25 kl/s @5Mpx
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,

- 
- UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE SNMP
  - Webservice - wbudowany
  - dostęp z telefonu komórkowego: darmowa aplikacja gDMSS Plus (Android), iDMSS Plus (iOS)
  - obudowa metalowa
  - kolor: biały
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -40 st. C ... +60 st. C
  - zasilanie: 12V DC / 600 mA; PoE (802.3af)
  - pobór mocy:  $\leq 6.9W @12VDC$ ;  $\leq 7.9W @PoE$
  - wymiary:  $\varnothing 106 \times 94mm$
  - waga: 0,53 kg



**W zestawie:**

- kamera Dahua IPC-HDW3841EM-AS-0280B - 1 szt.