

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-dc-2cd2147g2-c-4mpx-28mm-12vdc-poe-p-12412.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DC-2CD2147G2 (C) 4Mpx 2.8mm 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 678,95 zł</b>
Cena netto	<b>1 365,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>16824</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>stałogniskowy 2.8 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD2147G2 (C)** posiada rozdzielczość **4MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**. Technologia **ColorVu** zapewnia żywe kolory 24/7. Przeznaczona jest **do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Cechy produktu:

- rozdzielczość 4MPX
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- jakość obrazu 25kl/s@4MPX (2688 × 1520)
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 112°
- technologia ColorVu - żywe kolory 24/7
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- funkcje: WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- obsługa iPhone, Android
- oprogramowanie iVMS-4200, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67, IK10

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

#### Wybrane funkcje:

##### 1) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

##### 2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub

---

niedostatecznego braku światła.

### 3) WDR (Wide Dynamic Range)

#### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 4Mpx CMOS
- rozdzielczość: max. 25kl/s@2688 × 1520
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm /F2.0
- kąt widzenia: 112°
- technologia ColorVu - żywe kolory 24/7
- czułość: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- obsługa kart SD: max 256GB (brak w zestawie)
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- zasilanie: 12 VDC / PoE
- pobór mocy: 5W (DC), 6.5W (PoE)
- wymiary: Ø 121.4 × 100.1 mm
- waga: 0,58 kg

#### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2147G2 (C) - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi.