

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-dc-2cd2183g2-i-8mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12409.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DC-2CD2183G2-I 8Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 575,65 zł
Cena netto	1 281,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16821
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	8 Mpx (4K)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD2183G2-I posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **8 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów (w terenie otwartym)**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 8 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 107°
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ICR, WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- wejście na kartę SD/ SDHC/ SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- obsługa IE, iPhone, Android
- ONVIF
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 8 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 107°
- ilość strumieni: 3
- czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
- wejście na kartę SD/ SDHC/ SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 6W (DC), 7W (PoE)
- wymiary: Ø127.3 × 95.9 mm
- waga: 0,6 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2183G2-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.