Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:55

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12411.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**346,71 zł**
Cena netto	**281,88 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16823**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) posiada rozdzielczość **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm.** Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów** (w terenie otwartym), który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość 2 MPX
- kompresja wideo: H.264+/H.264/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: DWDR, BLC, 3DNR
- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- obsługa IE, iPhone, Android
- oprogramowanie iVMS-4200, Hik-Connect
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

2) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

3) WDR (Wide Dynamic Range)

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8'' 2Mpx CMOS
- rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+
- ilość strumieni wideo: 2
- ilość Klatek: 25 kl./s dla 1080p
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm /F2.0
- czułość: 0.01 lux
- promiennik podczerwieni IR: zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- złącza kamery: RJ45, 12V
- kompatybilność: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- zasilanie: 12 VDC / PoE
- pobór mocy: 5W
- wymiary: 111 x 82 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1121-I (F) - 1 szt
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi.