

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1123g0-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6829.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1123G0-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>678,96 zł</b>
Cena netto	<b>552,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12005</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Kamera kopułkowa HIKVISION IP** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

#### Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- do 30 kl./s dla 2Mpix
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

#### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

#### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



#### Specyfikacja techniczna:

- 
- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
  - kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
  - ilość strumieni wideo: 2
  - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
  - ilość klatek: 30
  - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
  - czułość: 0.01 lux
  - funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
  - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
  - złącza kamery: przycisk reset, RJ-45
  - obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
  - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
  - kompatybilność: ONVIF
  - temperatura pracy: -30°C ... +50°C
  - stopień ochrony: IP67, IK10
  - zasilanie: 12VDC, PoE
  - pobór mocy: 7W
  - wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
  - waga: 0,41 kg

**W zestawie:**

- kamera HIKVISION DS-2CD1123G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.