

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1123g0-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6829.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1123G0-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	678,96 zł
Cena netto	552,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12005
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- do 30 kl./s dla 2Mpix
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +50°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
- waga: 0,41 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1123G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.