

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1323g0e-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-9724.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1323G0E-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	627,99 zł
Cena netto	510,56 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10490
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	2 Mpx (FullHD)
Obiektyw	stałogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Kamera przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 2 MPX
- kompresja wideo: H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: DWDR, 3D DNR, BLC, ROI (1 obszar)
- regulacja położenia 3D
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX CMOS
 - kompresja obrazu: H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
 - rozdzielczość: 1920x1080 @30kl/s
 - ilość strumieni wideo: 2
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm/F2.0
 - kąt widzenia: 55°
 - czułość: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - wymiary: \varnothing 85.5x70 mm

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1323G0E-I - 1 szt;
- instrukcja.