

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7546.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	760,99 zł
Cena netto	618,69 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12671
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- 20 kl./s dla 4Mpix
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm/F2.0
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)
- funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +50°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7W
- wymiary (śr. x wys.): 110 x 93.2 mm
- waga: 0,35 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1343G0-I 2.8 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.