

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12406.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	797,05 zł
Cena netto	648,01 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16818
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG

-
- ilość klatek: 20
 - obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
 - czułość: 0.01 lux
 - funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 2.8 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.