

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-4mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-12405.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	760,99 zł
Cena netto	618,69 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	16817
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów** (w terenie otwartym), który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ICR, D-WDR, BLC, 3D DNR
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
 - kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
 - ilość klatek: 20
 - obiektyw stałogniskowy: 4 mm
 - czułość: 0.01 lux
 - funkcje: D-WDR, BLC, 3D DNR
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.