

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1723g0-i-2mpx-2.8-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7552.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1723G0-I 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 136,52 zł
Cena netto	924,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12677
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- 30 kl/s @1920x1080
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
- mocowanie obiektywu: $\Phi 14$
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, DWDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
- złącza kamery: RJ-45, SDHC, BNC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +50°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 8W
- wymiary (śr. x wys.): 141 x 99.9 mm
- waga: 0.83 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1723G0-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.