

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1743g0-iz-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-6862.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 439,99 zł
Cena netto	1 170,72 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12037
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- do 4Mpix/2688 × 1520 do 20 kl./s
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
 - kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 2
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 20
 - obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
 - czułość: 0.01 lux
 - funkcje: BLC, DWDR
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
 - złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +55°C
 - stopień ochrony: IP67, IK10
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 12W
 - wymiary (śr. x wys.): 141 × 99.9 mm
 - waga: 0,38 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1743G0-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.