

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1h23g0-iz-2mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7547.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1H23G0-IZ 2Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 220,99 zł
Cena netto	992,67 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12672
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 2 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- rozdzielczość:
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik: 1/3" 2 MPX CMOS
 - kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - rozdzielczość:
 - ilość klatek: 30
 - obiektyw
 - promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
 - czułość: 0.01 lux
 - kompatybilność: ONVIF
 - obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
 - oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
 - złącza kamery: RJ-45, przycisk reset, SDHC
 - stopień ochrony: IP67
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - zasilanie: 12V DC / PoE
 - pobór mocy: 12.5 W
 - wymiary: 129.4 x 116.4 mm
 - waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1H23G0-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.