

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1h31wd-iz-3mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-6813.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1H31WD-IZ 3Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 146,36 zł
Cena netto	932,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11989
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	3 Mpx
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 3 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: 2048x1536 do 20 kl./s
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, BLC, True WDR, ANR
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 3 MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: RJ-45
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 11W
- wymiary (śr. x wys.): 130,5 x 102,4 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1H31WD-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.