

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1h41wd-iz-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-4636.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1H41WD-IZ 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 367,76 zł
Cena netto	1 112,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10403
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.8-12 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX PS CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość:
- obiektyw
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, ROI, Mirror, Sharpness, Strefy prywatności
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość:
- ilość strumieni wideo: 2
- obiektyw
- mocowanie obiektywu: M12
- promiennik podczerwieni: zasięg do 30 m
- czułość: 0.01 lux
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu
- oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- złącza kamery: RJ-45
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12V DC / PoE
- pobór mocy: 11W
- wymiary: 130.5 x 102.4 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1H41WD-IZ - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.