

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1h43g0-iz-c-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7083.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ (C) 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	<b>1 452,65 zł</b>
Cena netto	<b>1 181,02 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12247</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>
Widzenie w nocy	<b>21-30 m</b>
Rozdzielczość	<b>4 Mpx (2K)</b>
Obiektyw	<b>zmiennooogniskowy 2.8-12 mm</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa IP HIKVISION DC-2CD1H43G0-IZ (C)** posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennooogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, BLC, 3D DNR, ANR, WDR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

### Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, WDR, 3D-DNR, ANR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 12.5W
- wymiary (śr. x wys.): 129.4 x 116.4 mm
- waga: 0,38 kg

### W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ (C) - 1 szt;
- instrukcja.