

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd1h43g0-iz-c-4mpx-28-12mm-ir30-12vdc-poe-p-7083.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ (C) 4Mpx 2.8-12mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 452,65 zł
Cena netto	1 181,02 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12247
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DC-2CD1H43G0-IZ (C) posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw zmiennoogniskowy **2.8-12 mm**, dzięki któremu z łatwością dopasujesz kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12 mm, motozoom
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: detekcja ruchu, ICR, BLC, 3D DNR, ANR, WDR
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

-
- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
 - kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
 - ilość strumieni wideo: 2
 - funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
 - ilość klatek: 20
 - obiektyw zmiennoogniskowy: 2.8-12 mm, motozoom
 - czułość: 0.01 lux
 - funkcje: BLC, WDR, 3D-DNR, ANR
 - promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
 - złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
 - oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
 - kompatybilność: ONVIF
 - temperatura pracy: -30°C ... +60°C
 - stopień ochrony: IP67
 - zasilanie: 12VDC, PoE
 - pobór mocy: 12.5W
 - wymiary (śr. x wys.): 129.4 x 116.4 mm
 - waga: 0,38 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1H43G0-IZ (C) - 1 szt;
- instrukcja.