

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2112-i-1-3mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-4632.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2112-I 1,3Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	738,00 zł
Cena netto	600,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10399
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **1,3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.
Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy**.
Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 1,3 MPX CMOS

H.264/MJPEG

- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu

- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10

- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość 1.3MPix (1280x960) przy 30 kJ/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie 0.02lx (1/25 sek.), F2.0, w trybie dziennym kolorowym
- min. oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F2.0, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem IR
- funkcje: szeroki zakres dynamiki (WDR), kompensacja światła tylnego (BLC), cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, mechaniczny filtr podczewieni, 4 obszary zainteresowania (ROI)
- 2 niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczewieni - zasięg do 30 m
- zintegrowany obiektyw: 2.8 mm (stała ogniskowa), przepuszczalność światła F2.0, kąt widzenia poziomy 92.5°
- zintegrowana wandaloodporna IK10 obudowa zewnętrzna IP66
- alarm sabotażowy (zepszczenie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zasilanie: 12 VDC (max. 7W, 580 mA) lub PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA)
- temperatura pracy: -30st. C ... +60 st. C

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2112-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- skrócona instrukcja obsługi

- paragon lub faktura VAT.