Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 12:02

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2125fhwd-i-2mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-6810.html



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I 2Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	**1 104,54 zł**
Cena netto	**898,00 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**11986**
Producent	**HIKVISION**

Opis produktu

Produkt archiwalny

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **2 MPX** oraz obiektyw stałoogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.
Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.** Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę,** która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" PS 2 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- rozdzielczość: 1920x1080
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, HLC, BLC, True WDR, ANR
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Poza wbudowaną detekcją ruchu kamera posiada szereg funkcji, które poprawiają jakość obrazu. Należą do nich:

- wykrywanie przekroczenia linii,
- wykrywanie wtargnięcia w obszar,
- wykrywanie wejścia/wyjścia z obszaru,
- wykrywanie obiektu bez nadzoru,
- wykrywanie zniknięcia obiektu,
- wykrywanie zmiany sceny,
- wykrywanie braku ostrości,
- wykrywanie twarzy.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2MPX
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 60
- obiektyw stałoogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.005 lux
- funkcje: BLC, HLC, True WDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- obsługa zdarzeń alarmowych: detekcja ruchu, detekcja twarzy, detekcja w obszarze, obiekt w strefie, przekroczenie linii
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 6.5W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82,4 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2125FHWD-I - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.