

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2125fwd-im-2mpx-28mm-ir30-hdmi-12vdc-poe-p-4678.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2125FWD-IM 2Mpx 2.8mm IR30 HDMI 12VDC PoE

Cena brutto	1 258,29 zł
Cena netto	1 023,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10429
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości 2 MPX oraz obiektyw stałogniskowy 2.8 mm. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów w technologii Exir 2.0, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy i o 30% większą wydajność niż zwykłe diody IR. W kamerze zastosowano kilka metod kompresji (H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG). Standard H.265 pozwala - w stosunku do H.264 - ograniczyć o połowę strumień danych i zapotrzebowanie na pojemność dyskową (można stosować dyski twarde o połowę mniejszej pojemności lub przechowywać nagrania 2x dłużej). Standardy H.265+ i H.264+ są zoptymalizowane pod kątem monitoringu CCTV i pozwalają na jeszcze większe ograniczenie strumienia danych.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed zmyłymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż sufitowy.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan 2 MPX CMOS
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- wyjście HDMI - umożliwiające bezpośrednie podłączenie do telewizora
- darmowa usługa Hik-Connect (umożliwia uzyskanie pełnego zdalnego dostępu do kamery/rejestratora w przypadku zmiennego adresu IP lub za pomocą adresu domenowego przez przeglądarkę www wymagane konto Hik-Connect)
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, 3D-DNR, WDR (120dB), ANR, BLC, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu)
- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- wymiary: 111 x 82 mm

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed zmyłymi warunkami atmosferycznymi.

Wybrane funkcje:

1) ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

2) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tym, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.

3)
DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

4) WDR (Wide Dynamic Range)

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Złącze:



Specyfikacja techniczna:

Standard	IP
Obudowa	Sufitowa
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Czułość	0,005 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
Rozdzielczość	1920 x 1080
Odświeżanie	25 kl./s dla 1920 x 1080 i niższych
Wyjście wideo	HDMI (typ A)
Ogniskowa/kąt	2.8 mm / 108°
Kompresja	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
Strumień wideo	3
Bitrate	32 kb/s - 16 Mb/s
Oświetlacz IR	30 m
Funkcje obrazu	3D-DNR, WDR (120 dB), BLC
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wzmocnienie	Automatyczne/Stale
Zdarzenia alarmowe	Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaż
Inteligentna analiza	Wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargnięcia, bagażu bez nadzoru, usunięcia obiektu
Tryb korytarzowy	Tak
Obszar ROI	Tak, 1
Funkcja ANR	Tak
Nagrywanie	NAS (NFS/SMB/CIFS), FTP (zrzuty obrazu)
Interfejs sieciowy	RJ-45 10/100 Base-T
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Standardy	ONVIF (profil S,G), PSIA, CGI, ISAPI
Materiał obudowy	Stop aluminium
Stopień ochrony	IP67, IK10
Zasilanie	PoE 802.3af
Pobór mocy	PoE - 6,5W
Zakres temperatury	-30...+60°C
Wymiary	Φ111 × 82 mm
Masa	0,75 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2125FWD-IM - 1 szt
- akcesoria montażowe

- paragon lub faktura VAT.