

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2132-i-3mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-4637.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2132-I 3Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	936,03 zł
Cena netto	761,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10404
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **3 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**.
- Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni z **zasięgiem do 30 metrów**, który zapewni doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - montaż sufitowy.
Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 3 MPX CMOS
- H.264/MJPEG
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC
- ONVIF
- stopień ochrony: IP66, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ROI (obszar zainteresowania)

Dzięki tej funkcji poprawimy jakość wybranych fragmentów obrazu kosztem słabszej jakości pozostałych elementów. Wpływa to na korzystniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej procesora sygnałowego i zmniejszenie wymagań dot. pasma sieciowego.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- rozdzielczość:
 - 1.0MPix (2048x1536) przy 20 kl/s w kompresji H.264
 - 2.0MPix (1920x1080) przy 30 kl/s w kompresji H.264
- przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- min. oświetlenie 0.19 lx (1/25 sek.), F2.0, w trybie dziennym kolorowym
- min. oświetlenie 0 lx (1/25 sek.), F2.0, w trybie nocnym cz./b z promiennikiem IR
- funkcje: szeroki zakres dynamiki (WDR), kompensacja światła tylnego (BLC), cyfrowa redukcja szumu 3D DNR, mechaniczny filtr podczernieni, 4 obszary zainteresowania (ROI)
- 2 niezależnie konfigurowane strumienie wideo
- kompresja obrazu H.264 i MJPEG
- zintegrowany promiennik podczernieni - zasięg do 30 m
- zintegrowany obiektyw: 2.8 mm (stała ogniskowa), przepuszczalność światła F2.0, kąt widzenia poziomy 86°
- zintegrowana wandaloodporna IK10 obudowa zewnętrzna IP66
- alarm sabotażowy (zabrudnienie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku)
- zgodność ze standardami ONVIF, PSIA, RTSP, CGI, ISAPI
- zapis na dyskach sieciowych NAS
- zasilanie: 12 VDC (max. 7W, 580 mA) lub PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 15.4W, 350mA)

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2132-I - 1 szt
- akcesoria montażowe
- skrócona instrukcja obsługi

- paragon lub faktura VAT.