

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2142fwd-i-4mpx-4mm-ir30-12vdc-poe-p-6821.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4Mpx 4mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	997,53 zł
Cena netto	811,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11997
Producent	HIKVISION
Widzenie w nocy	21-30 m
Rozdzielczość	4 Mpx (2K)
Obiektyw	stałogniskowy 4 mm

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **4 mm**. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia dobrą widoczność także w nocy. Kamera posiada także wejście na kartę **MicroSD (do 128 Gb)**.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264/H.264+/MJPEG
- rozdzielczość: do 20 kl./s dla 2688×1520, 25kl./s dla 1920×1080
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ROI, detekcja ruchu, ICR, funkcje inteligentnej analizy obrazu, 3D-DNR, WDR (120dB), BLC
- ONVIF
- obsługa IE, Firefox, Safari, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP
- obsługiwane karty: MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (do 128 Gb)
- stopień ochrony: IP66, IK08
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4Mpx CMOS
- kompresja wideo: H.264 / H.264+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 2
- funkcja Dzień / Noc: Mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 20
- obiektyw stałogniskowy 4 mm
- mocowanie obiektywu: M12
- czułość: 0.01 lux
- funkcje kamery: ICR, BLC, WDR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 30m
- złącza kamery: przycisk reset, RJ-45, SDHC
- kompatybilność: ONVIF
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- stopień ochrony: IP66, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4 mm - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.