

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2143g0-is-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-7554.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2143G0-IS 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

Cena brutto	1 124,99 zł
Cena netto	914,63 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12679
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera kopułkowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy.

Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/3" 4 MPX CMOS
- kompresja wideo: H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
- do 4Mpix/2688 × 1520 do 20 kl./s
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- promiennik IR - zasięg do 30 m
- funkcje: ICR, WDR 120dB, ANR, BLC, 3D DNR
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB; brak w zestawie)
- obsługa IE, iPhone, Android
- obsługa SMB/NFS, FTP, SMTP, NTP, RTSP, itp.
- ONVIF
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX
- kompresja obrazu: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- ilość strumieni wideo: 3
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
- ilość klatek: 30
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- czułość: 0.01 lux
- funkcje: BLC, DWDR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 1/1
- obsługa zdarzeń: detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii
- złącza kamery: BNC, przycisk reset, RJ-45, SDHC
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 7.5W
- wymiary (śr. x wys.): 111 x 82.4 mm
- waga: 0,5 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2143G0-IS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.