

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-hikvision-ds-2cd2143g2-is-4mpx-28mm-ir30-12vdc-poe-p-12410.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS 4Mpx 2.8mm IR30 12VDC PoE

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 1 228,79 zł |
| Cena netto | 999,02 zł |
| Dostępność | Dostępność 24h. |
| Numer katalogowy | 16822 |
| Producent | HIKVISION |
| Widzenie w nocy | 21-30 m |
| Rozdzielczość | 4 Mpx (2K) |
| Obiektyw | stałogniskowy 2.8 mm |

Opis produktu

Kamera kopułkowa IP HIKVISION DS-2CD2143G2-IS posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **2.8 mm**, dzięki któremu uzyskasz szeroki kąt widzenia. Atutem jest też wbudowany promiennik podczerwieni **z zasięgiem do 30 metrów (w terenie otwartym)**, który zapewnia doskonałą jakość obrazu także w nocy. Przeznaczona jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Posiada **wodoodporną i wandaloodporną obudowę**, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Cechy produktu:

- rozdzielczość: 4 MPX
- kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- kąt widzenia: 103°
- promiennik IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- funkcje: ICR, WDR, 3D-DNR, BLC, HLC
- wejście na kartę SD/ SDHC/ SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia
- obsługa IE, iPhone, Android
- ONVIF
- kolor: biały
- stopień ochrony: IP67, IK10

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni ją przed złymi warunkami atmosferycznymi.

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4 MPX PS CMOS
- kompresja obrazu: H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- kąt widzenia: 103°
- ilość strumieni: 3
- czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- promiennik podczerwieni IR - zasięg do 30 metrów (w terenie otwartym)
- wejście na kartę SD/ SDHC/ SDXC do 256 GB (brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1/1
- oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
- kompatybilność: ONVIF
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE
- pobór mocy: 5W (DC), 6.5W (PoE)
- wymiary: Ø110.8 × 84.7 mm
- waga: 0,53 kg

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD2143G2-IS - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.